

TC-508

Профессиональная радиостанция
Доступная цена и высокая надежность



- Прочная и легкая конструкция
- Прочность и надежность
- Увеличенное время работы аккумулятора
- Улучшенное качество передачи голоса





Радиостанция TC-508 является одним из лидеров в линейке коммерческих радиостанций Hytera и идеально подходит для таких отраслей, как производство, гостиничный бизнес, розничная торговля, образование и строительство. Доступность по цене и надежность делают ее незаменимой для бизнеса и промышленности, позволяя существенно увеличить производительность и эффективность управления. Тщательно продуманная конструкция компактной портативной радиостанции TC-508, разработанной компанией Hytera, отличается превосходными эргономическими показателями. Радиостанция успешно прошла программу испытаний с моделированием износа в результате интенсивной эксплуатации в полевых условиях в течение пяти лет, благодаря чему способна эффективно функционировать практически в любых условиях окружающей среды. Кроме того, TC-508 способна работать от аккумулятора до 14 часов, что дополнительно расширяет возможности её применения и удобство. Доступная цена и исключительные характеристики TC-508 – отличный выбор для вас!

ТС-508

Профессиональная радиостанция

Отличительные особенности

■ Прочная и легкая конструкция

Радиостанция TC-508 имеет легкий, но при этом очень прочный корпус, удобный в ношении и устойчивый к неблагоприятным условиям.

■ Прочность и надежность

Радиостанция TC-508 способна выдерживать сильные удары, падения и воздействие неблагоприятных условий окружающей среды. Устройство соответствует или превышает все требования, предусмотренные программой испытаний с моделированием износа в результате интенсивной эксплуатации в полевых условиях в течение пяти лет.

■ Увеличенное время работы аккумулятора

Радиостанция TC-508 оснащена аккумулятором ёмкостью 1650 мАч, способна принимать и передавать сигналы в рабочем цикле 5-5-90 в течение 14 часов.

■ Улучшенное качество речевого сигнала

В радиостанции TC-508 используются усовершенствованные технологии обработки речевого сигнала, которые обеспечивают отличное качество связи.

Основные функции

Переключение между высокой и низкой мощностью передачи

Переключение между узкой и широкой полосой частот

Контроль активности

СТCSS/CDCSS и устранение на приеме тональных сигналов в конце передачи

Сканирование каналов

Экономия заряда аккумулятора

Сигнал о разряде аккумулятора

Блокировка занятого канала

Таймер блокировки по лимиту времени (TOT)

Программирование с компьютера

Клонирование радиостанций через кабель

Регулируемый уровень шумоподавителя



Рекомендуемые области применения

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ■ Гостиничное хозяйство | ■ Образование |
| ■ Производство | ■ Строительство |
| ■ Розничная торговля | ■ Обеспечение безопасности |

Аксессуары

Стандартные аксессуары

Li-ion аккумулятор
Поясной зажим

Устройство для быстрой зарядки
Ремешок

Блок питания
Антенна

Дополнительные аксессуары




Li-ion аккумулятор
(1300 mAh) BL1301



Автомобильный блок
питания CHV09




Выносной микрофон-
динамик SM08M3



Наушник с PTT на
микрофоне и VOX
ESM12



D-образный наушник со
встроенным микрофоном и
функцией VOX EHM15



D-образный наушник с
микрофоном на штанге и
функцией VOX EHM16



Наушник с PTT на
микрофоне и прозрачным
звуководом EAM12



Наушник только для приема с
прозрачным звуководом
(применяется с выносным
микрофоном-динамиком)
ESS08



Нейлоновый чехол
(не открывается)
(черный)
NCN001



Наушник только для приема
(применяется с выносным
микрофоном-динамиком)
ESS07

Примечание: Изображения представлены только для справки. Внешний вид реального изделия может отличаться от показанного на изображении.

Общие характеристики

Диапазон частот (МГц)	VHF: 146-174 UHF: 400-470
Количество каналов	16
Шаг сетки частот (кГц)	25 / 12.5
Рабочее напряжение (В)	7.4
Аккумулятор	1650 мА/ч (Li-Ion аккумулятор)
Время работы аккумулятора (цикл 5-5-90)	14 часов
Стабильность частоты (ч/млн.)	± 2.5
Рабочая температура (°C)	-20~+65
Сопротивление антенны (Ом)	50
Размеры (В×Ш×Д) (с аккумулятором, без антенны) (мм)	113 × 54 × 35
Вес (с антенной и аккумулятором) (г)	280

Приемник

Чувствительность	Не более 0,251/0,282мкВ
Избирательность по соседнему каналу	70/60 дБ
Интермодуляция	65 дБ
Подавление внеполосных излучений	70 дБ
Соотношение сигнала и шума	45/40 дБ
Выходная мощность звука	0,5 Вт (полное сопротивление динамика 16 Ом)
Искажение звука	Не более 5% (0,5 Вт)
Кондуктивное побочное излучение	-57 дБм < 1 ГГц -47 дБм > 1 ГГц

Передатчик

Выходная мощность	5/2 Вт (VHF) 4/2 Вт (UHF)
Модуляция	16K0F3E/11K0F3E
Побочные излучения	Не более -26 дБм (до 1 ГГц)
FM шум	40/35 дБ
Искажение звукового сигнала	≤ 5 %
Ограничение модуляции	Не более 5 кГц (25 кГц) Не более 2,5 кГц (12,5 кГц)

Все указанные характеристики подтверждены испытаниями, проведенными в соответствии с применимыми стандартами, и могут меняться без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием.



Hytera Communications Corporation Limited

Адрес: Hytera Tower, Shenzhen Hi-Tech Industrial Park North,
Beihuan Road 9108#, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C.
Тел.: +86-755-2697 2999 **Факс:** +86-755-8613 7139 **Индекс:** 518057
Http: //www.hytera.com

Компания Hytera оставляет за собой право менять конструкцию и технические характеристики изделия. Hytera не несет ответственности за опечатки. Между реальными изделиями и изделиями, представленными в печатных материалах, могут быть небольшие расхождения.

Hytera зарегистрированные товарные знаки компании Hytera Communications Corp., Ltd.
© 2014 Hytera Communications Corp., Ltd. Все права защищены.

Ваш местный партнер

